








Übersicht Drill-Tec Flachdachbefestiger

		IR 2 Schraube + IR 82x40 Befestigungsteller	IR 3 Schraube + IR 82x40 Befestigungsteller	BS 4,8 Befestiger + RP 50 Kunststoff-Tülle	DT 4,8 / DT 6,3 Betonnagel + IRD 82x40 Befestigungsteller	DT 4,8 / DT 6,3 Betonnagel + IF/IG-C 82x40 Befestigungsteller	DT 4,8 Betonnagel + RP 50 Kunststoff-Tülle	TI T25 Schraube + RP 50 Kunststoff-Tülle	TI T25 Schraube + IRD 82x40 Befestigungsteller	TI T25 Schraube + IF/IG-C 82x40 Befestigungsteller	TIA T25 Schraube + RP 50 Kunststoff-Tülle	TS 5,2 Befestiger + SP40-FD Teller	LBS-S-T25 Schraube + IF/IG-C 82x40 Befestigungsteller
													
Untergrund													
Stahltrapez		■	■	■									
Holzwerkstoffe		■		■								■	
Beton					■	■	■	■	■	■	■		
Porenbeton													■
Anwendung													
auf komprimierbarer Wärmedämmung		■	■	■	■		■	■	■		■		■ ***
auf hartem Untergrund				■ **		■	■ **	■ **		■	■ **	■	■ ***
Eigenschaften													
vollmetallisch		■	■		■	■			■	■		■	■
Kunststoff-Tülle + Befestiger				■			■	■			■		
Befestiger: Kohlenstoffstahl mit Durocoat Beschichtung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Befestiger: nicht rostender Stahl (A4 oder A2)		■		■	■	■	■						■
vormontierte Variante verfügbar				■								■	
magazinierte Variante verfügbar		■		■									
max. Klemmlänge (Dachaufbau)*		280 mm	220 mm*	435 mm*	265 mm*	265 mm*	435 mm*	405 mm*	140 mm	140 mm	435 mm*	25 mm*	105 mm*
justierbar für Gefälledämmung											■		
für ungedämmte Dachaufbauten						■				■		■	■

* weitere Artikel für dickere Dachaufbauten auf Anfrage verfügbar
** Vorbohrung ggf. erforderlich
*** bei Porenbeton wird zur Anwendung sowohl auf harten Untergründen als auch auf komprimierbarer Wärmedämmung die Verwendung des IF/IG-C Befestigungstellers empfohlen, um ein Überdrehen des Befestigers zu vermeiden