

Icoflor-Drainmatte

Schutz- und Drainmatte zum Ausgleich von stehendem Wasser auf der Dachfläche.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Icoflor-Drainmatte	Dreischichtige Schutz- und Drainmatte aus extrudierten Monofilamenten PP und beidseitigem Geovlies zum Ausgleich von stehendem Wasser auf der Dachfläche.
Bahnenlänge	20,00 m
Bahnenbreite	1,00 m
Nennstärke	20,00 mm
Bahnaufbau Icoflor-Drainmatte (von oben nach unten)	<ul style="list-style-type: none">• Vlieskaschierung ca. 100 g/m²• PP-Wirragelege ca. 450 g/m²• Vlieskaschierung ca. 100 g/m²
Anwendungsgebiet	Icoflor-Drainmatte wird bei Dachneigung < 2 % bzw. bei Pfützenbildung als Flächendrainage unter der Icoflor-Platte eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.

AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m² Icoflor-Drainmatte von BMI Icopal, bestehend aus PP-Wirragelege ca. 450 g/m² mit beidseitiger Vlieskaschierung, 2 x ca. 100 g/m², h = 20 mm, mit 10 cm Vliesüberdeckung unter der Icoflor-Platte verlegen.

Bei stehendem Wasser auf der Dachfläche über 2 cm Höhe, muss der Bereich mit geeigneten Materialien zusätzlich ausgeglichen werden.

Die Icopal-Drainmatte ist nicht UV-beständig und soll zeitnah mit dem Icoflor-Gründachsystem abgedeckt werden.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung

Icopal

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com



BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 1 von 1